



#### ■ 標準尺寸

| 型號        | 尺寸<br>H x W x D (mm)<br>(不含墊片) | 風量 (CMM) |
|-----------|--------------------------------|----------|
|           |                                | 0.5m/s   |
| LB3548-61 | 305 x 305 x 52                 | 2.3      |
| LB3542-61 | 610 x 305 x 52                 | 4.8      |
| LB3542-62 | 610 x 610 x 52                 | 10.1     |
| LB3542-67 | 610 x 760 x 52                 | 12.7     |
| LB3542-63 | 610 x 915 x 52                 | 15.4     |
| LB3542-64 | 610 x 1220 x 52                | 20.8     |

\*風量 (CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

\*如有需要任何尺寸或特殊規格，請與我們接洽。

#### ■ 性能

| 面風速<br>(m/s) | 初期壓損<br>(Pa) | 捕集效率<br>(0.1~0.2μm) |
|--------------|--------------|---------------------|
| 0.5          | 170          | ≥99.999% (5N)       |

層流性：±20%

掃描測試：Silica

Conformed：IES-RP-CC001.3

#### ■ 構成材料、使用條件

|          |              |
|----------|--------------|
| 濾材       | 低硼玻璃纖維       |
| 分離器      | 聚酯線          |
| 外框       | 陽極處理鋁材       |
| 保護網      | 陽極處理鋁材       |
| 密封劑      | 氨基甲酸酯 樹脂     |
| 墊片       | EPDM 泡棉      |
| 使用最高溫度   | ≤80°C        |
| 使用瞬間最高濕度 | <100%RH, 無結露 |

#### ■ 型號表示方法

LB3542 - 6 □ □ □ AA

