


エスプレッツTM パネル型 HEPA フィルタ 3601 シリーズ



■標準寸法

型 式	寸 法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風 量 (CMM)	
		0.5m/s	1.24m/s
3607-61	305 x 305 x 68	2.3	5.7
3601-61	610 x 305 x 68	4.8	11.9
3601-62	610 x 610 x 68	10.1	25.2
3601-67	610 x 760 x 68	12.7	31.6
3601-63	610 x 915 x 68	15.4	38.4
3601-64	610 x 1220 x 68	20.8	51.6

*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

■性能

面風速 (m/s)	初期圧力損失 (Pa)	捕集効率 (0.3 μm)
0.5	100	≥99.99%
1.24	250	≥99.99%

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ

準拠: IES-RP-CC001.3


安全規格 (オプション): UL900

■構成材料、使用条件

ろ材	ガラスファイバー
セパレーター	ガラスヤーン
外枠	アルミニウム(アルマイト)
フェイスガード	アルミニウムラサミ
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80°C以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■型式表示方法

3601-6 □ □ □ AA



* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296
TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900
FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'121218-J