

特長



- 一般空気圧用。
- チューブはプッシュワン接続です。
- 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
- 難燃性樹脂（UL94規格 V-0相当）採用。
- Rねじ部にシール加工を施しています。
- ※Eシリーズはミリサイズのみ2004年6月より順次、無電解ニッケルめっき処理品にて出荷しています。
- ※インチサイズにはめっき処理をしていません。
- ※インチサイズは、リリーススリーブが白色となります。

- 使用流体：空気、水
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 負圧性能：-99.975kPa(10Torr)
- 使用温度範囲：(空気)-20℃～+80℃、(水)0℃～40℃
- 適用チューブ：U2,U1,U5,N2,N5,N1,FS,FW,FWU,UE(※1),PL(※2),PN(※2),TA(※2),TP(※2)
- (※1) UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
- (※2) クリーンチューブとの組み合わせになります。クリーンな環境で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
- 樹脂部本体：難燃性PBT樹脂
- 金属部本体：黄銅 無電解ニッケルめっき処理
- チューブシール：特殊NBR



- ⚠️注意：チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
- ⚠️注意：水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。
- ⚠️注意：水で使用する場合は、凍結しないように注意してください。