


エスプレッツTM パネル型 HEPA フィルタ 3302 シリーズ



■標準寸法

型 式	寸 法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)
		0.5m/s
3308-61	305 x 305 x 47	2.3
3302-61	610 x 305 x 47	4.8
3302-62	610 x 610 x 47	10.1
3302-67	610 x 760 x 47	12.7
3302-63	610 x 915 x 47	15.4
3302-64	610 x 1220 x 47	20.8

*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

■性能

面風速 (m/s)	初期圧力損失 (Pa)	捕集効率 (0.3 μm)
0.5	135	≥99.97%

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ

準拠: IES-RP-CC001.3


安全規格 (オプション): UL900

■構成材料、使用条件

ろ材	ガラスファイバー
セパレーター	ガラスヤーン
外枠	アルミニウム(アルマイト)
フェイスガード	アルミニウムラサミ
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80°C以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■型式表示方法

3302-6□□□AA



* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社
台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296 FAX : +886-2-2563-4900
TEL : +886-3-469-7551 FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'121218-J