

NEW

PolySprint® FZ-5E12

フィンガーエンドレス搬送ベルト



PolySprint® の進化

フィンガーエンドレス搬送ベルト
FZ-5E12

印刷機械
Printing

包装機械
Cartonbox

製本機械
Bookbinding

メール
ソーター
Postal




搬送表面グリップ力 ベルト平面性の追求

最小プーリφ35 ベルト厚み1.25mm

走行安定性の向上

PolySprint® エンドレス工具

突然のベルト切断時、
復帰作業がカンタンにできます。
機械分解作業、長期ラインストップ等の
悩みを解消します。



※エンドレス工具の詳細は弊社営業課までお問い合わせください。

フィンガー継手
(接着剤不要)

短時間で簡易な
エンドレス
(経験不要)

■ FZ-5E12 仕様

表面材(表/裏)	特殊帆布(NBR含浸)/NBR
厚み	1.25mm
最小プーリ径	φ35
張力(1%)	5N/mm
推奨伸張率範囲	0.5~2%
単位質量	1.2kg/m ²
フィンガー継手形状 (長さ×ピッチmm)	30L×10P

ニッタ株式会社 工業資材事業部

<http://www.nitta.co.jp>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代) FAX.06-6563-1222



東京支店 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 TEL.03-6744-2705(代) FAX.03-6744-2706
 名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23 TEL.052-589-1311(代) FAX.052-566-2008
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-28-2 TEL.092-473-6651(代) FAX.092-474-2658
 北陸営業所 〒920-0853 金沢市本町2-8-11 TEL.076-265-6235(代) FAX.076-223-6411
 静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-2-33 TEL.054-237-8233(代) FAX.054-237-8236

ニッタグループ ▶ ニッタ | ニッタ・ムアール | ゲイツ・ユニッタ・アジア | ニッタ・ハース ◀

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。
200710.1000.D