

■ 標準尺寸

型號	尺寸 H x W x D (mm) (不含墊片)	風量 (CMM)
		0.5m/s
LO3547-61	305 x 305 x 52	2.3
LO3541-61	610 x 305 x 52	4.8
LO3541-62	610 x 610 x 52	10.1
LO3541-67	610 x 760 x 52	12.7
LO3541-63	610 x 915 x 52	15.4
LO3541-64	610 x 1220 x 52	20.8

*風量 (CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*如有需要任何尺寸或特殊規格，請與我們接洽。

■ 性能

面風速 (m/s)	初期壓損 (Pa)	捕集效率 (0.1~0.2µm)
0.5	200	≥99.999% (5N)

層流性：±20%

掃描測試：Silica

Conformed：IES-RP-CC001.3


安全規格(Option)：UL900

■ 構成材料、使用條件

濾材	玻璃纖維
分離器	玻璃纖維線
外框	陽極處理鋁材
保護網	陽極處理鋁材
密封劑	低有機物氨基甲酸酯 樹脂
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤80°C
使用瞬間最高濕度	<100%RH, 無結露

■ 型號表示方法

LO3541 - 6 □ □ □ AA



本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知