


エスプレッツTM パネル型 ULPA フィルタ 3542 シリーズ



■ 標準寸法

型式	寸法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)
		0.5m/s
3548-61	305 x 305 x 52	2.3
3542-61	610 x 305 x 52	4.8
3542-62	610 x 610 x 52	10.1
3542-67	610 x 760 x 52	12.7
3542-63	610 x 915 x 52	15.4
3542-64	610 x 1220 x 52	20.8

*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

■ 性能

面風速 (m/s)	初期圧力損失 (Pa)	捕集効率 (0.1~0.2 μ m)
0.5	170	≥99.999%(5N)

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ

準拠: IES-RP-CC001.3

安全規格 (オプション): UL900

■ 構成材料、使用条件

ろ材	ガラスファイバー
セパレーター	ガラスヤーン
外枠	アルミニウム(アルマイト)
フェイスガード	アルミニウムラスアミ
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80°C以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■ 型式表示方法

3542-6 □ □ □ AA



* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)

工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296

TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900

FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



*121218-J