

## 特長



- 世界初のクリーンプッシュワン継手。ユーザーに認められた発売後10年以上の実績があります。
- 完全禁油処理。クリーンルーム内で部品を洗浄、組み立て。2重梱包で出荷します。
- 特殊ポリプロピレン樹脂を素材とし、無発塵で非汚染性に優れます。
- 樹脂部分は射出成型品なので、内面平滑性に優れます。
- チューブはプッシュワン接続で、取付け・取外しに工具を必要としません。
- 本体材質：特殊ポリプロピレン樹脂
- ネジ部材質：SUS304
- シール材材質：EPDM

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- 最高使用圧力：0.7MPa (at20℃)
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

**⚠️注意：**薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。

**⚠️注意：**水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。

**⚠️注意：**適用チューブとの組合せにおいて、チューブとの最高使用圧力が低い場合、チューブの最高使用圧力に準じます。